For Earth, For Life
Kubota

F

TONDEUSES AUTOPORTÉES DIESEL À COUPE FRONTALE KUBOTA

F1900D2

Robuste et maniable, la tondeuse frontale diesel Kubota F1900D2 (4RM) répond aux exigences des professionnels et offre une qualité de coupe irréprochable en toutes conditions.

Gardez les mains libres en toutes situations. Disposez de 4RM et d'un contrôle optimal à vos pieds.

La conception compacte des F1900 assure une maniabilité exceptionnelle pour les recoins les plus étroits, là où de larges tondeuses frontales ne peuvent passer. Le système 4RM à engrenage conique Kubota renforce cette manœuvrabilité quelles que soient les conditions. Cela assure un court rayon de braquage, tout comme un transfert complet et en souplesse de la puissance aux roues, même dans les virages les plus serrés.

- Pour un maximum de traction lors de travaux en pente ou sur terrain accidenté, vous pouvez rapidement passer en mode 4RM, sans vous arrêter, par simple pression sur une pédale. Le retour en 2 roues motrices se fait tout aussi simplement à tout moment dès que les conditions le permettent.
- Pour vous aider à maintenir la puissance en situations difficiles, passer de façon temporaire en mode 4RM "à la demande" est facile - il suffit d'appuyer et de maintenir les deux pédales concernées simultanément - le mode 4 roues motrices se désengage lorsque vous relâchez les pédales.
- La F1900 est alimentée par un puissant moteur diesel Kubota 3 cylindres de 13,4 kW, à refroidissement liquide. Avec la transmission hydrostatique à commande au pied, plus besoin de changer manuellement de vitesses ou de débrayer ; la vitesse et les changements de marche avant/arrière sont contrôlés par la même mono-pédale.
- Deux plateaux de coupe entraînés par cardan sont disponibles: en tondeuses éjection latérale 1,22 m et 1,37 m.
- En 4 roues motrices, la F1900 offre toutes les performances recherchées en termes de facilité et rapidité d'exécution, quels que soient vos travaux de tonte.

Caractéristiques techniques

Modèle			F1900D2
Moteur			
modèle			Kubota D722
Type			Moteur diesel à refroidissement liquide
Puissance moteur brute*		kW	13,4
Vitesse maximale du moteur en fonctionnement		min^{-1} (tr/min)	3300 à 3450
Nbre de cylindres			3
Cylindrée		cm^3	719
Montage			Sur silent-blocs
Réservoir à carburant	Capacité	ℓ	20
	Indicateur		Sur tableau de bord frontal
Taille des pneumatiques	Avant		20 x 10–8
	Arrière		16 x 6,5–8
Dimensions			
Longueur hors-tout (avec plateau de coupe 1,37 m)		mm	2018 / 2470
Largeur hors-tout (avec plateau de coupe 1,37 m)		mm	970 / 1770
Hauteur totale		mm	1200
Empattement		mm	850
Voie	Avant	mm	724
	Arrière	mm	795
Poids (sans coupe, ni carburant)		kg	445
Transmission			HST
Vitesses d'avancement	Avant / Arrière	km/h	0 - 13,5 / 0 - 6,5
Contrôle de vitesse			1 monopédale + régulateur de vitesse
Traction			4RM
Direction			Roues arrière
Volant réglable			Standard
Embrayage de PdF			Hydraulique
Frein de PdF			Disques humides
Plateau de coupe			
Relevage			Hydraulique
Entraînement			Cardan
Largeur de coupe		cm (pouce)	122,4 / 137,2 (48 / 54)
Hauteur de coupe		mm	25–102
Autres			
Réglage du siège			1 manette
Plate-forme			Semi-plane
Témoin de niveau de température d'eau			Sur tableau de bord frontal
Compteur horaire			Standard sur tableau de bord frontal

**Estimation du constructeur*
La société se réserve le droit de modifier les caractéristiques ci-dessus sans préavis.
Cette brochure est à but informatif. Merci de contacter votre distributeur local pour toutes informations relatives à la garantie.

©2015 Kubota Corporation

KUBOTA EUROPE S.A.S.
19-25, rue Jules-Vercruysse - Z.I. - B.P. 50088
95101 Argenteuil Cedex - France
http://www.kubota-eu.com

Cat.No.2318-02-FR Printed in Japan.D.REX.'15-AUG.