

#Caratteristiche tecniche, Trattore M6121

Modello	M6121	
Motore	KUBOTA V6108-CR-TIEF4	
Numero cilindri/valvole/sovralimentazione	4 /4v/turbo intercooler	
Potenza nominale con sovrapotenza (97/68/EC)	hp (kW)	135 (95)
Potenza massima con sovrapotenza	hp (kW)	150 (110)
Cilindrata	cm ³	6124
Regime nominale	rpm	2100
Coppia massima	N.m	607
Regime di coppia massima	rpm	1500
Alternatore	Amp	150 Amp (In opzione 200 Amp)
Serbatoio carburante/AdBlue®	Lt	330/38
Trasmissione	Powershift K POWER Plus/Modalità automatica strada o campo	
Tipo/Modalità automatica	Powershift 30Av – 15 Rm	
Numero di marce Av/Rm	40/50	
Velocità massima	Km/h	2,87
Velocità minima a 2000 giri	Km/h	6
Numero di marce in Powershift	5	
Numero di gamme	Elettro idraulica con automodulazione	
Inversore	idraulica multidisco	
Frizione principale	Pompa a cilindrata variabile tipo e CCLS	
Idraulica	110	
Tio	attacco rapido CAT 3	
Capacità	L/min	Elettronico con sforzo controllato sui bracci inferiori
Tipo di sollevamento posteriore	Cat III	
Tipo di sollevamento	7 500 – In opzione: 9400	
Categoria	3900	
Capacità di sollevamento posteriore	kg	Meccanico
Capacità di sollevamento anteriore	kg	3
Tipo di distributori idraulici	540/540E/1000/1000E	
Numero di distributori idraulici in standard	1000	
Presi di forza	Anteriore	Posteriore
Pneumatici	In base ai modelli e agli allestimenti: 380/85R28 - 420/70R28 - 420/85R28 - 480/70R28 - 540/65R28	
Anteriori	In base ai modelli e agli allestimenti: 460/85R38 - 520/70R38 - 520/85R38 - 580/70R38 - 650/65R38	
Posteriori		
Dimensioni e pesi		
Lunghezza massima	mm	4770
Altezza massima	mm	3030
Larghezza fuori tutto	mm	2500
Passo	mm	2720
Peso medio in spedizione	kg	6900

#Caricatore frontale LK2100H

Modello	LK2100H	
Capacità di sollevamento	kg	2190
Altezza di sollevamento	mm	4000
Forza di strappo alle rotule	N.m	24000
Tipo di attacco	Hydraulic PCH®	
Nome & Tipo	FLEXPILOT® Mono-leva con controllo idraulico a bassa pressione	
Telaio porta attrezzi	Scelta attacco Euro/MX/Euro & MX	
Blocco automatico degli attrezzi con sistema MASTER ATTACH®	•	
Aggancio e sgancio automatico con sistema FAST-LOCK®	o	
Aggancio e sgancio automatico degli attrezzi SPEED-LINK 2° con 3° & 4° funzione idraulica	o	
3a funzione idraulica	•	
4a funzione idraulica	o	
Sospensione del caricatore	•	
Collegamento Trattore/Caricatore	Attacco rapido con sistema FIT-LOCK®	
Attacco rapido tubi idraulici Mach system	•	
Attacco rapido degli attrezzi	•	
Attacco rapido degli attrezzi con idraulica	o	
Autolivellamento con ritorno automatico della benna a 0	o	
Sistema auto-livellante automatico AUTO LEVEL® system tools	o	
Sincronizzazione movimenti benna trattentore	•	

• Di serie/ o: In opzione

Kubota Europe SAS – Filiale Italiana

SP Nuova Rivoltana 2/a - 20090 SEGRATE (MI) T. 02-51650377

www.kubota-eu.com

È stato fatto ogni sforzo per assicurare che i contenuti di questa pubblicazione fossero accurati e aggiornati al momento della stampa. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta in alcuna forma e con qualsiasi mezzo, senza previa autorizzazione di Kubota. In qualità di produttore, Kubota si riserva il diritto di modificare e aggiornare, se necessario, senza preavviso qualsiasi specifica tecnica o informazione relativa alle prestazioni dei prodotti.



Kubota

For Earth, For Life

Kubota

M

**KUBOTA
SERIE M6001**

M6121 & LK2100H

