

Dati tecnici

Modello	M95GX-IV	M105GX-IV	M115GX-IV	M125GX-IV	M135GX-IV
Motore					
Tipo di motore	V3800-CR-TIEF4			V6108-CR-TIEF4	
Cilindrata / Numero di cilindri	cm ³ 3 769 / 4			6 124 / 4	
Alimentazione	Turbocompressore e intercooler				
Regime nominale	giri/min 2 400			2 200	
Potenza nominale (97/68/EC)	cv (Kw) 104 (77)	111 (81)	123 (90)	133 (98)	143 (105)
Coppia max.	Nm 346	379	503	544	566
Regime motore alla coppia max.	giri/min 1 500				
Capacità serbatoio carburante/Adblue	l 190 / 16				
Trasmissione					
Tipo di trasmissione	Powershift				
Numero marce	Av/Rm 24 / 24				
Numero marce con super riduttore	Av/Rm 32 / 32				
Velocità massima	km/ora 40				
Velocità principali	8 Powershift				
Gamme	3 gamme sincronizzate con pulsante d'inserimento				
Inversore	Inversore elettroidraulico sotto carico				
Frizione principale	A dischi multipli in bagno d'olio, elettroidraulica				
Tipo di freni	Idraulici, a dischi multipli in bagno d'olio con inserimento automatico 4 ruote motrici				
Inserimento 4 ruote motrici	Elettroidraulico ; ON / OFF / Auto				
Bloccaggio differenziale (av/rm)	Elettroidraulico				
Presa di forza					
Regime presa di forza posteriore	giri/min 540 / 1 000 ; 540 / 540 Eco (optional)				
Regime presa di forza anteriore	giri/min 1 000 (optional)				
Sistema idraulico					
Portata della pompa	l/min 76,3			82,5	
Attacco a 3 punti	Ganci automatici, Cat III, Stabilizzatori telescopici				
Sistema di comando	Positione, Sforzo				
Capacità di sollevamento ai ganci	kg 5 000			6 100	
Numero distributori idraulici	2 di serie (3o, 4o come optional)				
Tipo distributori idraulici	1 DE FD (posizione flottante) + 1 DE SCD (pompaggio continuo) con regolazione flusso				
Dimensioni degli pneumatici standard					
Pneumatici anteriori	380 / 70 R 24			420 / 70 R 24	
Pneumatici posteriori	520 / 70 R 34			520 / 70 R 38	
Dimensioni e pesi					
Lunghezza totale	mm 4 315			4 475	
Altezza totale	mm 2 830			2 880	
Larghezza totale (min. - max.)	mm 2 270 - 2 420			2 330- 2 375	
Passo	mm 2 440 / 2 540 (F-SUS)			2 685 / 2 680 (F-SUS)	
Carreggiata	Anteriore	mm 1 630 ; 1 675	1 830 ; 1 875		
	Posteriore	mm 1 755 ; 1 805 ; 1 905	1 605 ; 1 660 ; 1 755 ; 1 810		
Raggio di sterzata (senza freno)	m 4,1			4,5	
Peso	kg 4 300 / 4 560 (F-SUS)			4 845 / 5 065 (F-SUS)	

KUBOTA EUROPE SAS - Filiale Italiana

SP Nuova Rivoltana 2/A - 20090 Segrate (MI) ITALIA
 Tel : 02 51 65 03 77 Fax : 02 54 71 13 3
 www.kubota-eu.com

Kubota si impegna a pubblicare dati precisi e aggiornati al momento della stampa. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta, in qualsiasi forma o contenuto, senza l'autorizzazione di Kubota.

Kubota si riserva il diritto di modificare o aggiornare tutte le caratteristiche o i dati tecnici senza preavviso, se necessario.

