

#Technische gegevens

For Earth, For Life
Kubota

Model	M95GX-IV	M105GX-IV	M115GX-IV	M125GX-IV	M135GX-IV	
Motor						
Type motor	V3800-CR-TIEF4		V6108-CR-TIEF4			
Cilinderinhoud / Aantal cilinders	cm ³	3.769/4		6.124/4		
Type luchtinlaat	Turbo en Intercooler					
Nominaal toerental	tpm	2.400		2.200		
Nominaal vermogen (97/68/EC)	pk (kW)	104 (77)	111 (81)	123 (90)	133 (98)	143 (105)
Maximaal koppel	Nm	346	379	503	544	566
Toerental max. koppel	tpm	1.500				
Brandstof/Adblue® tankinhoud	l	190/16				
Transmissie						
Type transmissie	Powershift-transmissie					
Totaal aantal versnellingen	Voor/Achter	24/24				
Totaal aantal versnellingen met kruip	Voor/Achter	32/32				
Max. rijsnelheid	km/h	40				
Aantal versnellingen	8 Powershift versnellingen					
Aantal groepen	3 gesynchroniseerde groepen met ontkoppelingsknop					
Omkeerkoppeling	Elektro-hydraulisch onder belasting schakelbaar					
Hoofdkoppeling	Meervoudige natte plaatkoppeling, elektro-hydraulisch bediend					
Remmen	Hydraulisch bediende natte schijfrem, met automatische 4WD inschakeling					
4WD inschakeling	Elektro-hydraulisch; AAN/UIT/AUTO					
Differentieel (voor/achter)	Elektro-hydraulisch					
Aftakas						
Aftakas toerental achter	tpm	540/1.000 of 540/540 Eco (optie)				
Aftakas toerental voor	tpm	1.000 (optie)				
Hydrauliek						
Pompcapaciteit	l/min	76.3	82.5			
3-puntshefinrichting	Snelkoppel vanghaken. CAT. III. Telescopische stabilisatoren					
Regeling	Positie- en trekkrachtregeling					
Hefcapaciteit aan de kogels	kg	5.000	6.100			
Aantal hydraulische ventielen	2 standaard (3e, 4e optioneel)					
Type hydraulische ventielen	1 DW- FD (met zweefstand) + 1 DW- SCD (continue druk) met volumestroomregeling					
Standaard bandenmaat						
Voorwielen	380/70 R 24		420/70 R 24			
Achterwielen	520/70 R 34		520/70 R 38			
Afmetingen en gewichten						
Totale lengte	mm	4.315	4.475			
Totale hoogte	mm	2.830	2.880			
Totale breedte (min. - max.)	mm	2.270 - 2.420	2.330 - 2.375			
Wielbasis	mm	2.440/2.540 (vooroververing)	2.685/2.680 (vooroververing)			
Spoorbreedte	Voor	1.630; 1.675	1.830; 1.875			
	Achter	1.755; 1.805; 1.905	1.605; 1.660; 1.755; 1.810			
Draaistraal (zonder rem)	mm	4,1	4,5			
Gewicht	kg	4.300/4.560 (vooroververing)	4.845/5.065 (vooroververing)			

Kubota Europe S.A.S.

Dieselstraat 10, 6716 BC EDE

Website: <http://www.kubota-eu.com>

Kubota streeft naar het publiceren van accurate en actuele inhoud op het moment van afdrukken. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze publicatie mag in enige vorm of inhoudelijk worden veeleenvoudigd zonder voorafgaande toestemming van Kubota. Kubota behoudt zich het recht, indien noodzakelijk, om functies en/of prestaties aan te passen of te wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving.



Kubota

M

KUBOTA
MGX IV SERIE

95 - 105 - 115 - 125 - 135

