



LUBRIFICANTE AD ALTA PRESTAZIONE STUDIATO PER MOTORI TURBO O ASPIRATI DI MACCHINE AGRICOLE E INDUSTRIALI.

SPECIFICHE E APPROVAZIONI

Specifiche internazionali

ACEA E7

API CI-4/CH-4/SL

Il prodotto è approvato per motori KUBOTA.

La formulazione è approvata secondo:

- ✓ CUMMINS CES 20078
- ✓ VOLVO VDS-3
- ✓ RENAULT-VI RLD-2

Il prodotto è anche idoneo per i seguenti motori:

- ✓ MAN
- ✓ MERCEDES-BENZ
- ✓ DEUTZ...

APPLICAZIONI

KUBOTA ENGINE OIL POWER 15W-40 è idoneo per tutti i motori agricoli Diesel, turbocompressi o naturalmente aspirati, conformi alla norma EUROPE Stage III a o US EPA Tier 3, non equipaggiati con DPF (Diesel Particulate Filter).

Questo lubrificante può essere usato in motori conformi a norme precedenti.

KUBOTA ENGINE OIL POWER 15W-40 può anche essere utilizzato in piccoli motori a benzina di veicoli di servizio.

PRESTAZIONI E BENEFICI PER I CLIENTI

KUBOTA ENGINE OIL POWER 15W-40 mantiene una **buona stabilità della viscosità in servizio**, garantendo un'effettiva lubrificazione del motore in tutte le condizioni.

Grazie alle sue **eccellenti proprietà anti-usura**, KUBOTA ENGINE OIL POWER 15W-40 fornisce un'appropriata lubrificazione con più lunghi intervalli di cambio.

La prestazione di pulizia del pistone permette un'effettiva protezione contro la lucidatura della camicia del cilindro, per una migliore efficienza del motore.

CARATTERISTICHE CHIMICHE e FISICHE*

KUBOTA ENGINE OIL POWER 15W-40		METODO	VALORE
Viscosità cinematica a 40°C	mm ² /s	ASTM D445	98.7
Viscosità cinematica a 100°C	mm ² /s	ASTM D445	13.4
Indice di viscosità	-	ASTM D2270	136
Punto di scorrimento	°C	ASTM D97	-30
T.B.N	mg KOH/g	ASTM D2896	11

* Le caratteristiche sopra riportate sono valori medi ottenuti con una certa variabilità in produzione e non costituiscono specifica

KUBOTA ENGINE OIL POWER 15W-40- Aggiornamento 01/2018 -- Sviluppato da  TOTAL per KUBOTA.

Questo lubrificante non causa effetti avversi alla salute quando usato nelle applicazioni previste.

Una scheda di sicurezza è disponibile dietro richiesta al vostro rivenditore locale o sul sito web www.quickfds.com