



**HOOG PRESTEREND SMEERMIDDEL VOOR TURBO- OF ZELFAANZUIGENDE MOTOREN IN LANDBOUW- EN GRONDVERZETMACHINES.**

## SPECIFICATIES EN GOEDKEURINGEN

Internationale specificaties

ACEA E7

API CI-4/CH-4/SL

Het product is goedgekeurd voor KUBOTA motoren.

De formulatie is goedgekeurd volgens:

- ✓ CUMMINS CES 20078
- ✓ VOLVO VDS-3
- ✓ RENAULT-VI RLD-2

Het product is ook geschikt voor de volgende motoren:

- ✓ MAN
- ✓ MERCEDES-BENZ
- ✓ DEUTZ...

## TOEPASSINGEN

KUBOTA ENGINE OIL POWER 15W-40 is geschikt voor alle dieselmotoren in de landbouw, met turbo of zelf- aanzuigend, overeenkomend met EUROPE Stage IIIa of US EPA Tier 3 standaard, niet met roetfilter uitgerust.

Dit smeermiddel kan gebruikt worden in motoren die overeenkomen met voorafgaande standaarden.

KUBOTA ENGINE OIL POWER 15W-40 kan ook gebruikt worden in benzinemotoren van onderhoudsvoertuigen.

## PRESTATIES EN VOORDELEN VOOR DE KLANT

KUBOTA ENGINE OIL POWER 15W-40 heeft een **goede viscositeitsstabiliteit** tijdens gebruik, waardoor een effectieve motorsmering in alle omstandigheden wordt gegarandeerd.

Dankzij de **uitstekende anti-slijtage eigenschappen**, voorziet KUBOTA ENGINE OIL POWER 15W-40 de juiste smering met langere olieerversingsintervallen.

Goede zuigerreinheid biedt effectieve bescherming tegen gepolijste voeringen voor betere motorefficiëntie.

## FYSISCH EN CHEMISCH KARAKTERISTIEKEN\*

KUBOTA ENGINE OIL POWER 15W-40		METHODE	WAARDE
Kinematische viscositeit bij 40°C	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445	98.7
Kinematische viscositeit bij 100°C	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445	13.4
Viscositeitsindex	-	ASTM D2270	136
Stolpunt	°C	ASTM D97	-30
T.B.N.	mg KOH/g	ASTM D2896	11

\* De bovengenoemde karakteristieken zijn gemiddelde waarden.