

Technische Daten

Modell	B2050D		B2350DB		B2350HDB		B2350HDB-C		B2650DB		B2650HDB		B2650HDB-C		B3150HDB		B3150HDB-C										
	Schaltgetr	Schaltgetr	Hydrostat	Hydrostat	Schaltgetr	Hydrostat	Hydrostat	Hydrostat	Schaltgetr	Hydrostat	Hydrostat	Hydrostat	Hydrostat	Hydrostat	Schaltgetr	Hydrostat	Hydrostat	Hydrostat									
Motor																											
Hersteller		Kubota																									
Typ		E-TVCS, wassergekühlt, Diesel																									
Motorleistung ECE-R24	kW (PS)	14,0 (19,0)	15,2 (20,7)				17,6 (23,9)				20,9 (28,4)																
Motorleistung max. SAE gross	kW (PS)	14,7 (20,0)	16,9 (23,0)				19,1 (26,0)				22,8 (31,0)																
Anzahl Zylinder		3														4											
Bohrung × Hub		78 × 78,4						78 × 88						78 × 78,4													
Hubraum		1123						1261						1498													
Nenn Drehzahl		1/min																									
Schalldämpfer		integriert																									
Luftfilter		Trockenfilter / Papierelement																									
Tankvolumen		ℓ																									
Getriebe																											
Antrieb		Allrad																									
Anzahl Gänge		V9/R9				stufenlos (3 Gruppen)				V9/R9				stufenlos (3 Gruppen)													
Bi-Speed Lenksystem		-																									
Differentialsperre		Standard																									
Bremse		Ölgekühlte Scheibenbremsen																									
Fahrgeschwindigkeit (bereifungsabhängig)																											
Vorwärts		km/h		22,5				24,6				22,5				24,6				25,3							
Rückwärts		km/h		20,6				19,7				20,6				19,7				20,2							
Zapfwellen																											
Heckzapfwelle		Typ		getriebeabhängig				unabhängig				getriebeabhängig				unabhängig											
		Drehzahl 1/min		540																							
Zwischenachszapfwelle*		Drehzahl 1/min		2500																							
Heckzapfwelle und Zwischenachszapfwelle separat und parallel schaltbar		Standard																									
Hydraulikanlage																											
Pumpenförderleistung		ℓ/min		33,1																							
Hubwerkregelung		Positionsregelung																									
Hubkraft am Heckkrafthebel		kg																									
Betriebsdruck		kg/cm ²																									
Heckkraftheber		Kat. I																									
Lenkung		hydrostatisches Lenksystem																									
Abmessungen																											
Gesamtlänge (inkl. 3-Pkt)		mm		2730				2887				2730				2887				2937				3007			
Gesamtbreite (bereifungsabhängig)		mm		1027 - 1404								1074 - 1404								1250 - 1437							
Gesamthöhe (bereifungsabhängig)		mm		2295 - 2338				2068 - 2136				2295 - 2338				2068 - 2136				2303 - 2343				2116 - 2150			
Radstand		mm		1500				1560				1560				1560				1666							
Bodenfreiheit (bereifungsabhängig)		mm		232 - 313				242 - 313				232 - 313								294 - 334							
Wenderadius (Lenkbremse)		m		2,1																							
Verfügbare Bereifungsvarianten		Rasenbereifung / Ackerstollenbereifung / Kommunalbereifung																									
Gewicht (ausstattungsabhängig)		kg		725		755		785		1015		755		785		1015		845		1065							

Der Hersteller behält sich das Recht vor, technische Daten ohne Vorankündigung zu ändern.

Zu Ihrer Sicherheit empfiehlt KUBOTA unbedingt die Verwendung des Überrollschutzbügels (ROPS) und des Sicherheitsgurtes bei fast allen Einsätzen.

Die vorliegende Broschüre dient ausschließlich zur Beschreibung.

Die Ausstattung und Modellverfügbarkeit ist länderspezifisch.