

## TECHNISCHE DATEN

<b>Modell</b>	<b>GR1600-II</b>	
<b>Motor</b>		
Typ	Wassergekühlter Zweizylinder-Dieselmotor	
Max. Motorleistung, eingestellt nach SAE	kW	(10)
Kraftstofftank-Fassungsvermögen	l	18
<b>Abmessungen</b>		
Gesamtlänge	mm	2710
Gesamtbreite	mm	1110
Gesamthöhe	mm	1190
<b>Getriebe</b>	Hydrostatgetriebe	
<b>Getriebeantrieb</b>	Gelenkwelle	
<b>Fahrgeschwindigkeit</b>		
Vorwärts/Rückwärts	km/h	0–10,0/0–5,0
<b>Zapfwellenkupplung</b>	Lamellenkupplung, ölgekühlt	
<b>Mähwerkantrieb</b>	Gelenkwelle	
<b>Fahrerstand</b>	Flach	
<b>Sitzeinstellung</b>	Vertikal verschiebbar	
<b>Kraftstoffanzeige</b>	Std.	
<b>Easy Checker®</b>	Std.	
<b>Fahreranwesenheits-Steuersystem (OPC) für Mähwerk</b>	Std.	
<b>Fahreranwesenheits-Steuersystem (OPC) für Fahrsystem</b>	Std.	
<b>Messer-Nachlaufbremse</b>	Integriert	
<b>Mähwerkabschaltung bei offenem Grassammelbehälter</b>	Std.	
<b>Grassammelbehälter</b>		
Inhalt	l	370
<b>Sonderzubehör und Zusatzgeräte</b>	Deflektor	

## MÄHWERKDATEN

<b>Mähbreite</b>	cm (Zoll)	107 (42)
<b>Mähwerkmontage</b>	Schnellmontagesystem	
<b>Schnitthöhe</b>	mm	25–102
<b>Schnitthöheneinstellung</b>	Regler	
<b>Schnitthöhenposition</b>	11	
<b>Durchmesser der ungemähten Fläche bei einer Drehung um 360°</b>	m	1,7

Änderungen der obigen technischen Daten vorbehalten. Einige der gezeigten Zusatzausrüstungen sind möglicherweise länderspezifisch.

©2006 Kubota Corporation



### KUBOTA (DEUTSCHLAND) GmbH

Senefelder Straße 3-5, 63110 Rodgau/Nieder-Roden  
Telefon 06106/873-0 Telefax 06106/873-197 E-mail info@kubota.de

[www.kubota.de](http://www.kubota.de)