KUBOTA UNIVERSEEL VOERTUIG

RTV1140CPX

Kubota

Meer laadruimte of meer zitplaatsen? Of beide?

Met de nieuwe 24,8 pk Kubota RTV1140CPX vierzitter, beschikt u zowel over de grootste laadruimte in de markt als over comfortabele zitplaatsen voor vier volwassenen. Bij het vervoeren van vracht zal de RTV met zijn standaard hydrostatische stuurbekrachtiging, robuuste VHT Plus transmissie en de grote, hydraulisch kippende laadbak van elk karwei een klusje. Bij het rijden met vrienden, familie of collega's hoeft u slechts de laadbak te verkleinen voor een tweede rij zitplaatsen. De RTV1140CPX geeft u het beste van twee werelden.

Standaard hydraulische kipbak

Stort zand, grind, gras, of bijna alles wat u maar wilt met de RTV1140CPX zijn gigantische 0,52 m3 / 0,33 m3 (tweezits-respectievelijk vierzitsconfiguraties) grote laadbak. Een gemakkelijk te bedienen hendel activeert dit volledig hydraulische kipsysteem in zowel de tweezits-als vierzitsconfiguratie.

Groot vermogen dieselmotor

De Kubota D1105 3-cilinder motor, met 1.123cc en 24,8 pk geeft de RTV1140CPX een uitstekende acceleratie en het vermogen om bijna elk terrein of karwei te overwinnen.

VHT Plus (Variabele Hydro Transmissie)

Een Kubota exclusiviteit! De RTV1140CPX grootvermogen, drie-groepen VHT Plus levert de prestaties die u nodig hebt onder veeleisende omstandigheden. Bedwing heuvels met snelle acceleratie, rustig remmen op de motor en superieure 'heuvel-management'techniek. VHT Plus heeft de kracht en het vermogen u bijna overal veilig naartoe te brengen.

Tweezits-configuratie

KUBOTA UNIVERSEEL VOERTUIG

RTV1140CPX

Een innovatieve 3-trapsconversie is de truc.

1 Scharnier de voor- en zijwanden van de bak naar binnen.

De voorwand en de voorste zijwanden van de laadbak hebben scharnieren voor het gemakkelijk naar binnen en naar buitendraaien.

2 Draai de tweepersoons zitbank naar beneden en vergrendel deze.

Draai de opgeklapte bank naar beneden voor een goede zit.

3 Schuif het scherm naar achteren.

Als laatste schuift u het veiligheidscherm met de daaraan bevestigde rugleuning naar achteren en vergrendelt deze.U bent nu klaar om te rijden. Voer deze drie handelingen in omgekeerde volgorde uit voor maximale laadcapaciteit van de RTV1140CPX.

Groot en duidelijk instrumentenpaneel

De RTV1140CPX zijn instrumentenpaneel biedt een handige en overzichtelijke indeling zodat u zich beter kunt concentreren op de weg. Controlelampjes zijn er onder andere voor oliepeil en accustatus.

Hydrostatische stuurbekrachtiging

Snel, gevoelig en behendig op elk terrein. Kubota RTVs waren de eerste voertuigen in hun klasse met hydrostatische stuurbekrachtiging. De RTV1140CPX is hierop geen uitzondering.

Kantelbeveiliging

Standaard een stevige kantelbeveiliging en zwaar uitgevoerd veiligheidsscherm geven bij kantelen en botsingen u en uw passagiers de benodigde bescherming.

SPECIFICATIES

Modelnaam		**RTV1140CPX**
Motor	**Merk**	KUBOTA D1105-E3-UV
	Type	3-cilinder, watergekoeld, 4 takt diesel, OHV
	Cilinderinhoud cc.	1123
	Vermogen pk (kW)/toerental	24,8 (18,5)@3000
Inhoud brandstoftank l.		30
Transmissie		Variabele Hydro Transmissie
Maximale rijsnelheid km/h		40
Wielen, aandrijving		4 achter, 2WD of met 4WD-inschakeling
Diffentieelslot		Standaard, voetbediend met mechanische vergrendeling
Transmissiegroepen		Hi-Low; vooruit, neutraal; achteruit
Remmen	Voor/achter	Natte schrijfremmen
	Parkeerrem	Achterwielen, handbediende hendel
Stuursysteem		Hydrostatische stuurbekrachtiging
Vering	Voor/achter	Onafhankelijk, Mac-Pherson (strut type) / semi-onafhankelijk met DeDion bladveren en schokbrekers
Afmetingen	Lengte mm	3480
	Breedte mm	1550
	Hoogte mm	2000
	Spoorbreedte voor mm	1150
	Spoorbreedte achter mm	1180
	Wielbasis mm	2415
	Bodemvrijheid vooras / achteras mm	190 / 190
	Draaicirkel m	5,0
Max. trekkracht kg		590
Max. laadvermogen kg		740
Gewicht kg		1075
Laadvloer	Breedte x lengte x diepte mm	1320x860x290 [2rijen] / 1320x1360x290 [1rij]
	Inhoud m3	0,33 [2rijen] / 0,52 [1rij]
	Hoogte laadvloer (leeg) mm	820
	Max. belading kg	300 [2rijen] / 500 [1rij]
Banden	Voor	25x10-12 ATV, 6PLY
	Achter	25x11-12 ATV, 6PLY
Frontbeschermbeugel		Standaard
Hydraulische kipinstallatie		Standaard
Snelheidsmeter		Standaard

W21PS02090

Het bedrijf behoudt zich het recht voor om bovenstaande specificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Deze brochure is alleen voor beschrijvende doeleinden. Neem contact op met uw lokale Kubota-dealer voor informatie over garantie en veiligheid.

KUBOTA EUROPE S.A.S.

Dieselstraat 10
6716 BC Ede - Netherlands

http://www.kubota-eu.com

©2013 Kubota Corporation