

TECHNISCHE DATEN

Modell	B1220		B1620		B1820	
Motor	E-TVCS, wassergekühlt, 2-Zylinder Diesel		E-TVCS, wassergekühlt, 3-Zylinder Diesel			
Typ						
Hersteller, Modell	Kubota Z482		Kubota D722		Kubota D782	
Motorleistung maximal. kw (PS)	8,8 (12)		11,8 (16)		13,2 (18)	
Motorleistung nach ECE-R24 kw	7,9		10,3		11,9	
Zylinderanzahl	2		3			
Bohrung × Hub	67 × 68				67 × 73,6	
Hubraum cm ³	479		719		778	
Nenn Drehzahl U/min	3100		2800			
Schalldämpfer	komplett gekapselt					
Luftfilter	Trockenluftfilter					
Fassungsvermögen des Kraftstofftanks ℓ	14					
Getriebe	Allradantrieb		zuschaltbarer Allradantrieb			
Anzahl Gänge			V6 / R2			
Max. Geschwindigkeit (bei Bereifung 9,5-16) km/h	17					
Differentialsperre			Standard		19	
Bremse	nasse Scheibenbremse					
Lenkung	mechanisch				hydraulische Servolenkung	
Zapfwelle	Getriebe mit Freilaufkupplung					
Heckzapfwelle Typ						
Drehzahl U/min	540 / 1000					
Zwischenachszapfwelle (*1) Drehzahl U/min	Nicht verfügbar		2500			
Hydrauliksystem						
Hydraulik Fördervolumen ℓ/min	8,2		14,1			
Hubkraft am Unterlenkerende kg	430		540			
Max. Arbeitsdruck kg/cm ²	91		123			
Heckdreipunktaufhängung	Kategorie I					
Hydraulikanschlüsse	1 hinten (Option)		1 hinten			
Abmessungen						
Gesamtlänge mm			2360			
Gesamtbreite (min) mm			940			
Gesamthöhe (Lenkrad / Schutzbügel) mm	1223 / Nicht verfügbar		1223 / 2230		1246 / 2250	
Radstand mm	1270					
Spurweite Vorne mm	767					
Hinten mm	743-1035					
Bodenfreiheit mm	250		270			
Wenderadius m	1,8					
Bereifung	Je nach Anforderungsprofil sind verschiedene Bereifungsvarianten mit AS- und Rasenprofil verfügbar					
Gewicht kg	460		560		572	
Komfort						
Frontscheinwerfer	Scheinwerfer		Scheinwerfer mit Halogenbirne (EG-geprüft)			
Fahrerplattform	semi-flach, Plattform mit Gummimatte					
Instrumentenbeleuchtung	Standard					
Getränkhalter	Standard					
StVZO-Ausrüstung (*2)	ohne StVZO-Ausrüstung (CE-Kennzeichnung)		mit StVZO-Ausrüstung (EG-Homologation)			
Zusatzausstattung						
Überrollschutzbügel (ROPS)	Nicht verfügbar		Option			
Hydraulikumschaltventil	Option		Standard			

Änderungen der technischen Daten ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

(*1) Zwischenachsmähwerk nur in Verbindung mit Rasenbereifung 20x8,00-10 und 212/80D15.

(*2) Für den Betrieb auf öffentlichen Straßen empfehlen sich unsere zulassungsfähigen Modelle B1620 und B1820.

*Bei Nutzung auf öffentlichen Straßen mit Breitbereifung (vorne 23 x 10,50-12, hinten 280/70R16) müssen Überrollschutzbügel (ROPS) und Rückspiegel montiert sein.

©2015 Kubota Corporation



KUBOTA (DEUTSCHLAND) GmbH

Senefelder Straße 3-5, 63110 Rodgau/Nieder-Roden
Telefon 06106/873-0 Telefax 06106/873-197 E-mail info@kubota.de

www.kubota.de

Cat.No.4204-07-GE Printed in Japan.D.REX.'15-APR.