

For Earth, For Life  
Kubota

F

## KUBOTA F-SERIE

F-251E – F-251 – F-391



## #Kenmerken

# Gegarandeerd dat u elke taak aankunt

Als u op zoek bent naar een frontmaaier die zijn maaitaken even snel als netjes uitvoert, is de F-serie van Kubota de perfecte keuze. Deze machine biedt indrukwekkende prestaties voor het maaien en mulchen van hoge kwaliteit op grote oppervlakken. Dit resulteert in een uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding.



### Krachtige motor

De Kubota dieselmotoren voldoen aan de meest recente EU Stage V emissierichtlijn en leveren een respectabele 25 of 37 pk. Dit maakt zelfs zwaar werk gemakkelijk, zoals maaien en het verzamelen van hoog en nat gras.



### Betrouwbare transmissies

De hydrostatische HST transmissie met twee groepen is zeer efficiënt en wordt bediend met één pedaal. De vierwielgedreven versie van de F-Serie is uitgerust met automatisch ondersteunde 4WD. Wanneer de omstandigheden het vereisen, wordt de vierwiel aandrijving automatisch ingeschakeld. U kunt ook de permanente 4WD modus selecteren.



### Ergonomisch bestuurdersplatform

Met het comfortabele, ergonomische bestuurdersplatform hebt u letterlijk alles binnen handbereik, want alle bedieningselementen zijn perfect gepositioneerd. U kunt ook het verstelbare stuurwiel in de stand zetten die u het beste uitkomt. Het instrumentenpaneel is duidelijk en gemakkelijk af te lezen.



### De perfecte multifunctionele machine

De F-serie biedt een hefvermogen van 260 kg op de hefarmen. Samen met een aftakas van 2.545 omw/min betekent dit dat u deze machine kunt uitrusten met een cirkelmaaier, klepelmaaier, veegmachine en nog veel meer.



### Verbeterde mulch kwaliteit

Het nieuwe maaidek biedt indrukwekkend verbeterde maaiprestaties. Het vernieuwde ontwerp creëert een verbeterde luchtstroom, wat resulteert in een betere mulch kwaliteit.

Model	Motor	Vermogen (SAE J1995) pk	Transmissie	Maaidek	Type	Mulching kit
F-251E	D1105	25	HST 2WD	RCK60 of RCK60R	Zij- of achteruitworp	Ja als optie
F-251	D1105	25	HST 4WD	RCK60 of RCK60R	Zij- of achteruitworp	Ja als optie
F-391	V1505 CR-TE5	37	HST 4WD	RCK60 of RCK60R of RCK72R	Zij- of achteruitworp	Ja als optie

# #Technische gegevens

Model		F-251E	F-251	F-391
<b>Motor</b>				
<b>Model</b>		D1105		V1505-CR-TE5
<b>Max. bruto vermogen (SAE)</b>	kW (pk)	18,5 (24,5)		27,5 (37,4)
<b>Type</b>		Indirecte inspuiting, verticaal, vloeistofgekoelde 4 takt diesel		Directe inspuiting, verticaal, vloeistofgekoelde 4 takt diesel
<b>Aantal cilinders</b>		3		4
<b>Cilinderinhoud</b>	cm <sup>3</sup>	1123		1498
<b>Nominaal toerental</b>	omw/min	3100–3200		2720
<b>Inhoud brandstoftank</b>	l	61		
<b>Rijden</b>				
<b>Banden</b>	<b>Voor</b>	23 x 10,5–12 (4PR) gazon	24 x 12–12 (4PR) gazon	
	<b>Achter</b>	16 x 6,5–8 (4PR) gazon	18 x 9,5–8 (6PR) gazon	
<b>Rijsnelheid</b>	<b>Vooruit laag</b>	km/h	0–9	
	<b>Vooruit hoog</b>	km/h	0–20	
	<b>Achteruit laag</b>	km/h	0–4,8	
	<b>Achteruit hoog</b>	km/h	0–11	
<b>Stuursysteem</b>		Hydrostatische stuurbekrachtiging		
<b>Transmissie</b>		Hydrostatische transmissie, hoog/laag (2 vooruit / 2 achteruit)		
<b>Rem</b>		Natte multischijf, hydraulisch		
<b>Min. draaistraal</b>	mm	750 (binnenzijde voorwiel)		
<b>Differentieel</b>	<b>Voor</b>	Conische tandwieloverbrenging		
	<b>Achter</b>	–	Conische tandwieloverbrenging	
<b>4WD systeem</b>		–	Automatische 4WD	
<b>Aftakas</b>				
<b>Toerental</b>	omw/min	2545 @3000		2583 @ 2500
<b>Aandrijving</b>	omw/min	2545 (Asaandrijving)		
<b>Koppeling</b>		Natte multischijf, hydraulisch		
<b>Aftakasrem</b>		Natte plaat enkel		
<b>Afmetingen</b>				
<b>Totale lengte zonder maaidek</b>	mm	2505	2450	2530
<b>Totale breedte zonder maaidek</b>	mm	1240	1370	
<b>Totale hoogte</b>	<b>zonder beugel</b>	mm	1342	1350
	<b>met beugel</b>	mm	1977	1985
<b>Wielbasis</b>	mm	1300		1350
<b>Min. bodemvrijheid</b>	mm	178	185	
<b>Spoorbreedte</b>	<b>Voor</b>	mm	975	1063
	<b>Achter</b>	mm	875	1020
<b>Gewicht zonder brandstof, zonder maaidek</b>	kg	727	741	853

Specificaties maaidek				
Model	RCK60-F251EU	RCK60R-F251EU	RCK72-F391EU	RCK72R-F391EU
<b>Aantal messen</b>	3			
<b>Werkbreedte</b>	mm (inch)	1520 (60)		1829 (72)
<b>Uitworp</b>		Zijuitworp	Achteruitworp	Zijuitworp
<b>Maaihogte</b>	mm (inch)	25–129 (1–5)		
<b>Aandrijving</b>		Cardanaandrijving		
<b>Ophanging</b>		2 punts ophanging		
<b>Constructie</b>		Gelast maaidek		

## Kubota Europe SAS

www.kubota-eu.com

Deze publicatie mag niet geheel of gedeeltelijk worden gereproduceerd in welke vorm dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KUBOTA. Het komt overeen met de status ten tijde van het ter perse gaan. De fabrikant behoudt zich het recht voor om de technische specificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Sommige van de in de publicatie getoonde onderdelen zijn optioneel en maken geen deel uit van de standaarduitrusting. Informatie over garantie en veiligheid, evenals verdere productinformatie kan worden verkregen bij de verantwoordelijke KUBOTA geautoriseerde dealer.

v\_1/2021

