

For Earth, For Life
Kubota

GR

KUBOTA
SERIE GR

GR1600 ID – GR1600 II – GR2120 – GR2120S



Qualità di taglio eccellente in qualsiasi condizione

I tosaerba semoventi della serie GR garantiscono un taglio e una raccolta perfetti, a prescindere dalle condizioni di lavoro. Questo li rende la scelta numero uno per un utilizzatore privato esigente. Potrete scegliere tra modelli con motori diesel da 13,5 cv o 21 cv, dotati di piatti da 107 cm o 122 cm di taglio.

Capiente cesto di raccolta

L'ampio cesto di raccolta erba si trova ora in una posizione più bassa per ridurre al minimo le occlusioni e permettervi di tagliare più a lungo senza doverlo svuotare con troppo frequenza. E' inoltre costituito di materiale più leggero per facilitarne la gestione.

Facilità di svuotamento e manutenzione

Un ammortizzatore a gas facilita il sollevamento del raccogliitore per lo scarico dell'erba, anche quando questo è pieno. Il coperchio del cesto si apre completamente per agevolare l'accesso.

Versatile trasmissione idrostatica (HST)

La trasmissione idrostatica Kubota, affidabile e versatile, può essere facilmente azionata tramite un pedale e vi permette di raggiungere una velocità di spostamento fino a 10 km/ora.

Canale di scarico intelligente

Un sensore elettronico vi avvisa quando l'erba nel raccogliitore deve essere scaricata. L'ampio scivolo di scarico permette all'erba di scorrere senza intoppi. Una leva sul lato della macchina vi permette di rimuovere l'erba in eccesso dal canale di scarico senza dover lasciare il posto di guida.

Sedile a sospensione meccanica e piattaforma piana

L'ampio sedile imbottito può essere regolato in base alle esigenze dell'operatore. La piattaforma piana fornisce abbondante spazio per le gambe, per un ulteriore comfort di guida.

Un servosterzo per facilitare la guida

Il servosterzo del modello GR2120 ne accresce la maneggevolezza, riducendo nel contempo la fatica dell'utilizzatore.

Piatto di taglio flessibile

Il piatto INFINITY in dotazione al GR 1600 ID vi permette di passare agevolmente dal sistema mulching al taglio con scarico laterale.

#Caratteristiche



Grandi prestazioni, anche in condizioni estreme

Insieme alle 4 ruote motrici e al servosterzo, il rivoluzionario sistema Glide Steer rende il modello GR2120 estremamente agile e confortevole su qualsiasi terreno. Per ottenere un raggio di sterzata molto stretto, è possibile sterzare le due ruote anteriori addirittura fino a 70°. Al massimo angolo di sterzata, la ruota interna posteriore gira liberamente, garantendo una maneggevolezza eccellente e proteggendo nel contempo il manto erboso.



In autunno foglie sotto controllo

Per i tosaerba semoventi della Serie GR, alcune soluzioni pratiche rendono possibile una vasta gamma di applicazioni, come ad esempio la possibilità di raccogliere le foglie nel grande cesto, che rende il lavoro molto più semplice nel periodo autunnale.



Trasmissione resistente all'usura

Al contrario dei tosaerba con motore a benzina con cinghie a V soggette a frequente usura, i modelli della Serie GR montano un albero presa di forza (PTO), proprio come i mezzi ad uso professionale. Abbinato alla frizione PTO raffreddata a olio, questo sistema di trasmissione risulta sia robusto che affidabile.



Sicuro ed efficiente

La comprovata efficienza tecnologica di questi modelli è stata potenziata: il nuovo arco di protezione offre un elevato livello di sicurezza e può essere facilmente ripiegato al bisogno. Ciò significa che sarà possibile eseguire il taglio anche in punti solitamente non accessibili con roll bar in posizione sollevata.

#Dati tecnici

Modello		GR1600 ID	GR1600-II	GR2120	GR2120S
Motore					
Modello		Z482		Kubota D782	
Tipo		Raffreddato ad aria, 2 cilindri diesel		Raffreddato ad acqua, 3 cilindri diesel	
Cilindrata	cm ³	479		778	
Potenza lorda (SAE 1995)	kW/hp	10,1/13,5		15,6/21	
Massima velocità	giri/min.	3300-3400		3100-3250	
Configurazione		Orizzontale			
Capacità serbatoio carburante	l	18			
Dimensioni					
Lunghezza	mm	1920	2710	2880	2085
Larghezza con piatto di taglio	mm	1365	1115	1280	1550
Altezza con arco di protezione	mm	1210	1985	2030	
Passo	mm	1280			
Peso (con piatto e raccolta, senza carburante)	kg	355	450	545	470
Battistrada	Anteriore	750		825	
	Posteriore	825	800	820	
Dimensioni pneumatici	Anteriore	15 x 6,0-6		16 x 7,50-8	
	Posteriore	20,0 x 10-8		23 x 10,0-12	
Trasmissione					
Tipo		Trasmissione idrostatica			
Presenza di forza (PTO)		Albero trasmissione			
Comando velocità		Singolo pedale			
Velocità di trasferimento	km/ora	0-10,0		0-9,0	
	km/ora	0-5,0			
Freno		A espansione interna			
Frizione presa di forza		Meccanica multidisco in bagno d'olio		Idraulica multidisco in bagno d'olio	
Trasmissione piatto di taglio		Albero cardanico			
Sterzo		Manuale		Servosterzo idraulico	
Piattaforma operatore		Piana			
Regolazione sedile		Scorrevole			
Sospensioni sedile		Tiranti paralleli			
Misuratore livello carburante		Standard			
Contaore		Standard			
Easy checker*		Standard			
OPC piatto di taglio		Standard			
OPC trasporto		Standard			
Freno lame		Frizione integrata			
Blocco piatto se il cesto è aperto		-	Standard	Standard	-
Cesto raccolta					
Capacità	l	-	370	450	-
Sistema di scarico		-	Manuale con scarico assistito	Manuale con scarico assistito	-
Materiale		-	Tessuto/Acciaio	Tessuto/Acciaio	-
Arco di protezione (Rops)		-	Ripiegabile		
Specifiche piatto di taglio					
Larghezza di taglio	cm (inch)	106,7 (42)		121,9 (48)	
Sistema di taglio		Piatto Infinity (scarico laterale e mulching)	Scarico diretto	Scarico diretto	Scarico laterale
Trasmissione lame		Cinghia a V/esagonale			
Sistema di sollevamento		Manuale		Idraulico	
Sistema di applicazione		Attacco rapido			
Altezza di taglio	mm	25-102			
Regolazione altezza di taglio		Dial			
Regolazione posizione di taglio		11			
Numero lame		2		3	
Diametro minimo integrale	m	1,0			
Distanza da terra	mm	135		135	140

Kubota si riserva il diritto di modificare le suddette specifiche senza preavviso.

Il presente opuscolo ha uno scopo esclusivamente descrittivo.

Si prega di contattare il concessionario Kubota locale per informazioni sulla garanzia.

Kubota Europe SAS – Filiale Italiana

SP Nuova Rivoltana 2/a - 20054 SEGRATE (MI) T. 02-51650377

www.kubota-eu.com

E' stato fatto tutto il possibile per assicurare che i contenuti di questa pubblicazione fossero accurati e aggiornati alla data di stampa. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta in nessuna forma in alcun modo, senza previa autorizzazione di Kubota. In quanto produttore, Kubota si riserva il diritto di modificare e aggiornare i dati relativi a specifiche o prestazioni senza preavviso, ove necessario.

v_1/2021



Kubota