

For Earth, For Life  
**Kubota**

**Z**

## **KUBOTA Z2-481 ZERO-TURN MAAIER**

De zitmaaier voor particulieren met professionele prestaties



A photograph of a bright orange Kubota Z2-481 zero-turn mower parked on a green lawn. In the background, there are bare trees and a light-colored building under a clear blue sky. A semi-transparent dark blue rectangle is overlaid on the left side of the image, containing the title and descriptive text. An orange square is located in the top-left corner of this rectangle.

# Comfort met ingebouwde veiligheid

Voor klanten die een zero-turn maaier overwegen, zijn de belangrijkste criteria waarschijnlijk manoeuvreerbaarheid en prestaties. Voeg daar comfort en betrouwbaarheid aan toe en je hebt de Z2-481 maaier van KUBOTA. Kubota is een naam die synoniem staat voor de tuin en park sector en het gamma aan machines dat zij produceren. De Z2-481 heeft alle kenmerken van Kubota's lange en gerenommeerde reputatie binnen deze sector.

Kubota staat voor kwaliteit en betrouwbaarheid en biedt 2 jaar of 300 uur garantie. \*

\* 2 jaar of 300 uur, afhankelijk van wat zich het eerst voordoet. Neem contact op met uw erkende Kubota-dealer voor meer informatie.



# Eerst en vooral particulieren

Voor particuliere eigenaren van grote tuinen garandeert de Z2-481 algemene maaiprestaties zonder vertraging of tijdsbesteding rond bomen en andere obstakels binnen een groot grasveld. De 4 belangrijkste redenen waarom Z2-481 de juiste keuze is:

- **360° draaitechnologie:** laat u met ongelooflijk gemak om obstakels heen maaien, waardoor elke maaimanoeuvre efficiënter wordt.
- **Ongeëvenaard comfort:** K-ride deluxe volledig verstelbare stoel met instelbare vering. Trillingsgedempte vloerplaat en rijhendels.
- **Snelle, eenvoudige aanpassing van het maaidek:** Zodra de maaihoogte is ingesteld, kunt u het maaidek eenvoudig met een pedaal omhoog en omlaag brengen.
- **Volledige bescherming:** Veiligheidsbeugel die neergeklapt kan worden. Veiligheidsgordel. Achterbumperbeugel om schade aan de achterkant en het motorcompartiment te voorkomen.





## #Veiligheid



### **Veiligheid voorop**

De veiligheidsbeugel en veiligheidsgordel zorgen voor de veiligheid van de bestuurder bij werkzaamheden op hellingen. De veiligheidsbeugel is neerklapbaar waardoor de machine kan worden opgeborgen in een gebouw met een lage ingang of bij het maaien onder lage takken.



### **Alle belangrijke bedieningselementen gegroepeerd**

De console is zo gevormd dat de bedieningselementen in de juiste hoek staan voor gebruiksgemak.



# Een complete zero-turn maaier met alles ingebouwd



## **Bescherming aan de achterkant**

Een achterbumperbeugel beschermt het gebied tegen onbedoelde schade. Een trekpen achteraan vergroot de veelzijdigheid van de machine.



## **Uitstekend comfort**

Een volledig verstelbare luxe stoel. Diep gevoerde zitting en rugleuning, armleuningen, gevoerde rijhendels en een ruim vloeroppervlak op het platform maken van de Z2-481 een echt plezierige ervaring.



#Compleet pakket

# Eenvoudige bediening van het beste maaidek



## K-lift. Bedieningselement voor omhoog- en omlaagbrengen van het maaidek

Met het voetpedaal kan de bestuurder het maaidek omhoog brengen indien nodig. Door het pedaal los te laten, keert het maaidek elke keer terug naar de ingestelde maaihogte. De hoek van het pedaal zorgt voor een comfortabele bediening.



## Snel verstelsysteem maaihogte

Door simpelweg aan de draaiknop te draaien, wordt de maaihogte aangepast met stappen van 1/4" (6 mm). Zet voor transport de draaiknop in de hoogste positie.



## Trillingsdempers

De vloerplaat is niet alleen verwijderbaar en biedt toegang tot de aandrijfriemen van het dek, maar is ook gemonteerd op rubberen dempers, waardoor alle trillingen die via de vloer voelbaar zijn, worden weggenomen. De aandrijfhendels zijn ook trillingsdempend om eventuele ongemakken uit uw handen te verwijderen.

21" stoel met hoge rugleuning

Neerklapbare Veiligheidsbeugel

PTO-startknop

Nieuw spatbord en achterbumper

Nieuw wielontwerp





#### K-Ride comfortstelsysteem

De hulpveren van de rijhendels kunnen op maat van de individuele bestuurder worden ingesteld.

#### Opbergvak

Afgedekte opslag houdt stof buiten en voorkomt dat voorwerpen eruit vallen. Een veilige bekerhouder is handig geplaatst.



K-Ride HST-hendels

1,5-inch geveerde stoel

Verbeterde K-lift  
(50% minder inspanning)

Grotere  
zwenkwielen voor

#Prestaties

# Kracht staat gelijk aan prestaties.



Je hebt het vermogen nodig om de prestaties te behalen.



## V Twin benzinemotor

Aangedreven door Kawasaki. Het ontwerp van V-twin motoren zorgt ervoor dat ze stiller en soepeler werken met minder trillingen dan traditionele eencilindermotoren.



## Gemakkelijke toegang moedigt regelmatige controles aan

Een opklapbare klep legt het luchtfilter bloot dat snel kan worden verwijderd en gereinigd. De motoroliepeilstok is in de vuldop verwerkt en kan moeiteloos worden verwijderd en gecontroleerd.



## Start met een drukknop

Door de drukknop kunnen de choke en de startschakelaar van de motor eenvoudig met één hand worden bediend.



## Transmissie aandrijving en draairichting binnen handbereik

Uiteindelijk worden zero turn maaiers gekocht vanwege hun unieke vermogen om te draaien zonder draaicirkel. De rijhendels bedienen twee onafhankelijke hydrostatische eenheden die de aandrijfwielen aansturen. De antivibratiehendels met comfortabele grip bieden de bestuurder volledige controle.

## Uitstekende gewichtsverdeling

Banden met laag profiel zorgen ervoor dat de grasmat niet wordt beschadigd of verdicht. Stijlvolle velgen dragen bij aan de strakke uitstraling van de Z2.481.

## # Efficiëntie



### **48"/1220 mm zij-lossend maaidek**

Zij-lossen is met name effectief bij langer, dicht of vochtig gras, omdat er beperkte ophoping is aan de onderkant van het maaidek.

### **Off-set voorwielen**

De voorwielen zijn licht verschoven om een optimaal maaieresultaat van het gras te garanderen. Het door de wielen omlaag gedrukte gras ligt op de weg van het blad dat het gras omhoog komt tillen.



# Robuuste constructie met professionele maaikwaliteit.

Het gelaste stalen dek met hoge sterkte biedt de duurzaamheid die nodig is voor deze werkzaamheden.



## **Mulchkit beschikbaar**

Op het standaarddek kan een mulchkit worden gemonteerd waarmee het gemaaid gras wordt gesnipperd en teruggevoerd naar de grasmatten.

## **Gelaste stalen constructie**

Het gelaste stalen dek met hoge sterkte biedt de duurzaamheid die nodig is voor deze werkzaamheden.



## **Bediening van het maaidek**

Het ontwerp van de messen en de contouren van de maaikamer verbeteren niet alleen de maaikwaliteit, maar ook de luchtstroom voor een snelle en effectieve grasafvoer.

## #Samenvatting

**De Kubota Z2-481  
Zitmaaier voor  
thuisgebruik die  
presteert als een  
professional.**

**En dit is waarom.**



### **Ultiem comfort**

Deluxe diep gevoerde, volledig verstelbare stoel. K-Ride met instelbare vering, trillingsgedempte vloerplaat en aandrijfshendels.



### **Aanpassing en bediening van het dek**

Met de K-Lift-voetbedieningshendels kan het maaidek snel en eenvoudig worden opgetild en neergelaten. Verstelling van de maaihoogte binnen handbereik van de bestuurder

### **Krachtige, soepel en stil lopende motor**

De luchtgekoelde V-Twin benzinemotor zorgt niet alleen voor de benodigde vermogens, maar het ontwerp verhoogt ook de brandstofefficiëntie.



### **Transmissieaandrijving met comfort en precisie**

De rijhendels zijn niet alleen comfortabel te bedienen, maar zijn ook reactief op de operationele vereisten. Uitstekende reactie op obstakel manoeuvres.



### **Robuuste dekconstructie en net maaieresultaat**

Gelast stalen dek met hoge sterkte. De vorm van de snijkamer en de duurzame maaimessen zorgen voor een hoogwaardige maaikwaliteit.



### **2 jaar/ 300 uur garantie**

Kubota houdt vast aan zijn verklaring om betrouwbare producten van hoge kwaliteit te leveren met een van de beste garantietermijnen op de markt.

# #Technische gegevens



| Model                                             |         | Z2.481                                                                      |
|---------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Motor                                             |         | V3800-CR-TIE5                                                               |
| Fabrikant                                         |         | Kawasaki                                                                    |
| Model                                             |         | FR651V                                                                      |
| Emissie                                           | Stage   | 5                                                                           |
| Cilinders                                         | aantal  | 90° V-twin                                                                  |
| Cilinderinhoud                                    | cc      | 726                                                                         |
| Brandstofsysteem                                  |         | Loodvrije benzine                                                           |
| Ontstekingssysteem                                |         | Elektronische vonkontsteking                                                |
| Koelsysteem                                       |         | Lucht                                                                       |
| Bruto vermogen (SAE J1995)                        | pk/kW   | 21.5 / 16.0                                                                 |
| Motortoeental (nominaal)                          | omw/min | 3600                                                                        |
| Handgaspedaal van de motor                        |         | •                                                                           |
| Inhoud brandstoftank                              | liter   | 16                                                                          |
| Brandstofmeter                                    |         | Type kijkvenster                                                            |
| <b>Transmissie</b>                                |         |                                                                             |
| Type transmissie                                  |         | Hydrostatische transmissie                                                  |
| Snelheidsbereik vooruit                           | km/u    | 0 - 12,9                                                                    |
| Snelheidsbereik achteruit                         | km/u    | 0 – 6,3                                                                     |
| <b>Bestuurdersomgeving</b>                        |         |                                                                             |
| Stoel                                             |         | 21" Deluxe stoel met hoge rugleuning en arMLEUNINGEN en met 1,5" slagvering |
| Urenteller                                        |         | •                                                                           |
| Neerklapbare Veiligheidsbeugel                    |         | •                                                                           |
| Bekerhouder                                       |         | •                                                                           |
| Opbergvak                                         |         | •                                                                           |
| Trekhaak                                          |         | •                                                                           |
| <b>Maaidek</b>                                    |         |                                                                             |
| Heffen/zakken van het dek                         |         | Mechanisch voetliftpedaal                                                   |
| Montage van het dek                               |         | Snel koppelbaar, parallelle ophanging                                       |
| Uitworp                                           |         | Zijkant                                                                     |
| Maaibreedte                                       | mm      | 1219 (48")                                                                  |
| Aantal messen                                     |         | 3                                                                           |
| Maaihoopte bereik                                 | mm      | 38 - 114 (1,5" - 4,5")                                                      |
| Verstelling van de maaihoopte                     | mm      | 6 (0,25")                                                                   |
| Aanpassing van de maaihoopte                      |         | Aanpassing d.m.v draaiknop                                                  |
| Anti-scalpeerrollen                               |         | Vast                                                                        |
| <b>Remmen en stuurinrichting</b>                  |         |                                                                             |
| Parkeerrem                                        |         | •                                                                           |
| Inschakeling van de parkeerrem                    |         | Consolehendel                                                               |
| Bediening van sturen en rijden                    |         | 2 handhendels met hoogte- en hoekverstelling                                |
| <b>Aftakas</b>                                    |         |                                                                             |
| Aftakas-aandrijfsysteem                           |         | Riem                                                                        |
| Type aandrijfkoppeling                            |         | Elektro-magnetisch                                                          |
| <b>Afmetingen en gewichten</b>                    |         |                                                                             |
| Voorbanden                                        |         | 13x6.5-6 Glad, semi-pneumatisch                                             |
| Achterbanden                                      |         | 22x10.0-14 Gazon, laag profiel                                              |
| Wielbasis                                         | mm      | 1195                                                                        |
| Totale lengte (B)                                 | mm      | 2006                                                                        |
| Totale hoogte (met veiligheidsbeugel rechtop) (C) | mm      | 1738                                                                        |
| Totale hoogte (met veiligheidsbeugel opgevouwen)  | mm      | 1240                                                                        |
| Totale breedte (zonder maaidek) (D)               | mm      | 1207                                                                        |
| Totale breedte (met maaidek - zijlossend) (E)     | mm      | 1552                                                                        |
| Minimale bodemvrijheid - met maaidek (F)          | mm      | 110                                                                         |
| Totaalgewicht (met maaidek)                       | kg      | 391                                                                         |

• = standaard

## **Kubota Europe S.A.S. - Benelux Branch**

Rietveldstraat 22 - 8013 RW Zwolle - Nederland

<http://www.kubota-eu.com>

Deze publicatie mag niet geheel of gedeeltelijk worden gereproduceerd in welke vorm dan ook zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van KUBOTA. Dit komt overeen met de status op het moment dat de druk werd ingesteld. De fabrikant behoudt zich het recht voor om technische specificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Sommige onderdelen die in de publicatie worden getoond, zijn optioneel en maken geen deel uit van de standaarduitrusting. Informatie over garantie en veiligheid en verdere productinformatie zijn verkrijgbaar bij de verantwoordelijke erkende KUBOTA-dealer.

v\_1/2023



**Kubota**